


600 xj



Diametro esterno del tubo	mm	90	100	110	120	125
Lunghezza tubo consigliata	m	450	400	350	270	250
Lunghezza max. disponibile	m	520	470	380	320	300
Portata erogata	m ³ /h	25÷40	26÷77	29÷80	37÷100	44÷110
Boccaglio consigliato	ø mm	18÷26	20÷30	22÷32	24÷36	24÷38

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI

I valori si devono intendere indicativi e possono variare in funzione dell'allestimento tecnico oppure da miglioramenti tecnologici.

600 xj

A	B	C	D	E	F	G	KG
2500	2150*	2870*	5300	2700	2850	3100	3000**
* misure minime per il trasporto					** (ø 100/400 mm)		

700 xj

A	B	C	D	E	F	G	KG
2500	2350*	2900*	5600	2700*	2880	3280	3400**
* misure minime per il trasporto					** (ø 110/380 mm)		

800 xj

A	B	C	D	E	F	G	KG
2540	2350*	3180*	5900	3060	3200	3500	3450**
* misure minime per il trasporto					** (ø 125/350 mm)		

840 xj

A	B	C	D	E	F	G	KG
2680	2500*	3300*	6200	3300*	3450	3850	4200**
* misure minime per il trasporto					** (ø 160/380 mm)		

900 xj

A	B	C	D	E	F	G	KG
3000	2500*	3800*	6800	3500*	3680	4000	6800**
* misure minime per il trasporto					** (ø 140/480 mm)		

MAJOR

A	B	C	D	E	F	G	KG
3100	2500*	3800*	6800	3800*	3770	4100	7500**
* misure minime per il trasporto					** (ø 150/450 mm)		

Magnum

A	B	C	D	E	F	G	KG
3200	2500*	4000*	7000	3800*	4030	4300	8200**
* misure minime per il trasporto					** (ø 125/750 mm)		

GIANT

A	B	C	D	E	F	G	KG
3200	2500*	4000*	7000	4000*	4200	4570	8800**
* misure minime per il trasporto							

600 Xjm

A	B	C	D	E	F	G	KG
2500	2200*	3400*	5700	2700*	2850	3100	4150**
* misure minime per il trasporto					** (ø 125/250 mm)		

800 Xjm

A	B	C	D	E	F	G	KG
2800	2500*	4680*	7100	3200*	3450	3850	6900**
* misure minime per il trasporto					** (ø 135/380 mm)		

900 Xjm

A	B	C	D	E	F	G	KG
3100	2500*	5000*	7300	3500*	3700	4000	7800**
* misure minime per il trasporto					** (ø 140/450 mm)		

MAJOR Xjm

A	B	C	D	E	F	G	KG
3100	2500*	5000*	7300	3800*	3770	4100	8500**
* misure minime per il trasporto					** (ø 150/450 mm)		

Magnum Xjm

A	B	C	D	E	F	G	KG
3200	2500*	5200*	7700	3850*	4050	4570	10800**
* misure minime per il trasporto					** (ø 150/530 mm)		

GIANT Xjm

A	B	C	D	E	F	G	KG
3200	2500*	5200*	7700	4000*	4200	4570	11200**
* misure minime per il trasporto							

