

AANPASSINGEN

Naast de ruime keuze van modellen is een volledig gamma van opties beschikbaar, berekend vanaf het begin van het machine-ontwerp: een waaier van interessante mogelijkheden, opties van topkwaliteit, om uw zelfrijdende RM irrigatiemachine aan te passen aan uw specifieke behoeften.





Oprollen van de slang met YANMAR LD70 dieselmotor; compleet van hydrostatische transmissie met hydraulische motor op de vertragskast, compensatieklep voor de snelheid, dubbele hydraulische pomp voor de voorzieningen. Mogelijke combiwerking met RM elektronische controlesystemen. De optional vervangt de turbinewikkeling.



Centrale aangestuurd door 4-taktmotor HONDA GX160 of Briggs & Stratton Pk 5,5 voor oleodynamische voorzieningen.



Debietmeter geflensd op haspelingang.



Extra aansluiting voor ingang vloeibare mest en uitsluiting turbine.



Oprollen van de PE buis via hydraulische motor op PTO, regelklep voor de snelheid, eindschakelaar verdeler en stel snelkoppelingen op de trekker.



Hydraulisch gestuurde ontladklep



Thermische verzinking van haspel.



Compressor voor het leegmaken van de buis JUROP 9000 lt.



Wagen met drie standaard luchtbanden op alle Gx modellen.



Wagen met afzonderlijke gietijzeren wielen (optioneel vanaf het model 570 Gx Evo).



Inrichting om de wagen met houweel aan de grond te vergrendelen (voor modellen waarbij de slang achteraan wordt afgerold).



Arm om de slang achteraan af te rollen (optioneel voor de modellen 790 Gx, 890 Gx, 990 Gx, 1000 Gx), standaard op Magnum Fx.



Kit voor wagen met zijdelings afrollen.



Extra sproeier K1 in een scherpe hoek op de wagen gemonteerd.



Wagen met twee luchtbanden en twee gietijzeren wielen.



Wagen met vier luchtbanden.



Inrichting voor automatische omkering van de kanonhouders (enkel voor SIME kanonnen).



Apparaat voor irrigatie onder het gebladerte van hoge bomen.



Apparaat voor irrigatie onder het gebladerte van boom- en wijngaarden als vervanging van de standaardwagen.



Controlesysteem NORTOFT ProgramRain 10-12



Zonnepaneel voor de voeding van de elektronische apparaten.



Handpomp voor activering van de achterste steunvoeten en heffen van de wagen (optioneel voor de modellen 570 Gx Evo, 581 Gx Evo, 690 Gx, 790 Gx).



Melding van einde slangafwinding via xenonlamp voor RM controlesysteem.



Controlesysteem RM model RainMaster 2.6 (met antenne en ingebouwde GSM module)



Elektromechanische ontladklep en elektromechanische sluitklep, gestuurd door het controlesysteem (leverbbaar gescheiden of in combinatie en gestuurd door elektrische schakelaar).



Windmeter voor RAINMASTER 2.6.



Versterkte antenne voor GSM module.



Digitale meterteller Rain Speed 60 om de snelheid van het oprollen te meten.



Beschermende kast in roestvrij staal voor RainMaster 2.6 controlesysteem.



Extra sproeier voor eindloop, gestuurd door controlesysteem (mod. Skipper of KI)



Hydraulische rotatie van de draaikrans (standaard op de modellen 990 Gx, 1000 Gx, optioneel voor alle andere modellen)



Transparante coating voor een betere bescherming van verzinkte onderdelen.



Doseerpomp met vloeibare meststof voor fertigatie.



Dubbele as op asymmetrische zwengel (optioneel voor de mod. 690 Gx, 790 Gx, 890 Gx).



Wateringang op beide zijden. (standaard op alle Gx modellen vanaf 581).



Inlaatfilter voor koppeling B 76, 108 en 133.



Band met hoogrijfvermogen voor model 581 Gx Evo maat 26/12.00-12.



Band met hoogrijfvermogen voor model 690 Gx Evo en 790 Gx maat 31x15.50-15.



Band met hoogrijfvermogen voor model 890 Gx, 990 Gx, standaard op 1000 Gx (maat 15.0/55-17).

SPROEIERLEIDINGEN OP LAGE DRUK, OPTIONEEL VOOR ALLE MODELLEN



Sproeierleiding van 40 meter in staal met structuur.



Sproeierleiding van 30 meter in staal met structuur.



Sproeierleiding van 50 meter in staal met structuur; gemonteerd op 890 Gx



Sproeierleiding van 28 meter in staal voor verdeling van vloeibare mest.



Sproeierleiding van 40 meter in staal met structuur.



Sproeierleiding Albatros van 72 meter met structuur (optioneel voor het model 990 Gx en 1000 Gx).

MODEL										
	540 Gx	560 Gx	570 Gx Evo	581 Gx Evo	690 Gx Evo	790 Gx	890 Gx	990 Gx	1000 Gx	Magnum Fx
Standaarduitrustingen en uitrustingen op aanvraag										
Turbine met debietverdeling en ingebouwde bypass.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Transmissie met vier versnellingen, met assen volledig in oliebad.	!	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PTO voor snel oprollen van de slang.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Remsysteem voor afrollen van de slang met volautomatische werking.	!	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatische compensatie van de snelheid, in functie van de diameter van de buiswinding.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Veiligheidsvoorziening tegen losraken van de buis.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Veiligheidsvoorziening om de machine te stoppen als de slang buiten het profiel wordt opgerold.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektronische meter voor de oprolsnelheid van de slang.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Digitale klok.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Buisdraaisysteem met worm, met fijnafstelling en dubbele geleider.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Haspelsteun op kogellagers en lipdichtingring met bus in roestvrij staal.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Draaibaar frame op draaikrans met rollagers, rotatie van 320°.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	!
Na irrigatie, heffen van de wagen met zwengel (of handmatige hydraulische pomp).	•	•	◊	◊	◊	◊	!	!	!	!
Achterste steunvoeten met hydraulische sturing, zelfcompenserend, en hydraulisch heffen van de wagen.	!	!	•	•	•	•	•	•	•	•
Disselvoet met hydraulische besturing via verdeler.	!	!	◊	◊	◊	◊	•	•	•	•
Buigzame rubberen slang voor voeding van de machine, compleet met koppelingen.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sproeierwagen met twee gietijzeren wielen.	!	!	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Wagen met 4 wielen (gietijzer of luchtbanden).	!	!	!	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Afstelbare spoorbreedte en hoogteafstelling van de wielen van de wagen.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SIME sproeier met trage retour en een reeks sproeimonden.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Manometer in glycerinebad op de machine.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Manometer in glycerinebad op de sproeier (SIME).	!	!	•	•	•	•	•	•	•	•
Kogelgewricht op de wagen.	!	•	!	•	•	•	•	•	•	•
Ballast op wagen.	!	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Disseloog met hoogteafstelling.	!	!	!	•	•	•	•	•	•	•
Oprollen van de slang met een cilinder dieselmotor (zonder turbine).	!	!	!	!	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Extra ingang vloeibare mest voor exclusie turbine.	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Thermisch verzinkt stalen frame (gelakte trommel).	•	•	•	•	•	•	•	•	◊	◊
Thermisch verzinkt stalen haspel.	!	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Hydraulisch gestuurde onlaadklep voor het stoppen bij onderdruk.	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Hydraulisch gestuurde afsluitklep voor langzaam sluiten bij wateringang.	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Filter ingang turbine.	!	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Hydraulische verdeler voor voorzieningen.	!	!	◊	◊	◊	•	•	•	•	•
Hydraulische regeleenheid voor voorzieningen met accu oplaadbaar met zonnepanelen.	!	!	◊	◊	◊	◊	!	!	!	!
Extra sproeier met handmatige sturing.	!	!	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Wateringang op beide zijden.	!	!	◊	•	•	•	•	•	•	•
Extra sproeier K1, gestuurd door controlesysteem Rainmaster 2.6.	!	!	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Extra sproeier RIVER, gestuurd door controlesysteem Rainmaster 2.6.	!	!	!	!	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Controlesysteem Costant Rain 7 - Program Rain 10 - Nortoft.	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
GSM module voor controlesysteem.	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Controlesysteem Rainmaster 2.6.	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Motorgroep Brigg & Stratton voor hydraulische verplaatsingen.	!	!	!	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Hydraulische rotatie van de bovenbouw met bijkomend element op de verdeler.	!	!	◊	◊	◊	◊	◊	•	•	!
Motorpompgroep, ingebouwd in de machinestructuur.	!	!	!	!	!	◊	◊	◊	!	!
Zuigpomp voor het leegmaken van de buis.	!	!	!	!	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Dubbele as op zwengel.	!	!	!	!	◊	◊	◊	•	•	!